Pufferspeicher SPSX / SPSX-F

Produktbeschreibung

- » Standspeicher aus Stahl S235JR
- » Druckfestigkeit 3 bar
- » innen roh, außen grundiert
- » Temperaturfühler variabel positionierbar d. Fühlerklemmleiste
- » E-Heizungsmuffe 1 ½“ serienmäßig
- » optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Aufrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (SPSX-F), Aufpreis siehe Zubehör
- » Schichtleitkanäle zur optimierten Einschichtung der Rücklaufvolumenströme aus den Heizkreisen
- » SPSX 800 und SPSX 1000 (Ø 790 mm) sind serienmäßig vorgerüstet mit Befestigungspunkten B1/B2, B1 zur Aufnahme unseres Frischwasser-Moduls oder von Fremdfabrikaten mittels unserer Universal-Montageplatte, B2 optional für weitere Module (Frischwasser oder Solar)
- » Befestigungs- und Verrohrungzubehör siehe Zubehör
- » 80/100 mm Weichschaumisolierung mit PVC-Deckschicht oder Vliesisolierung mit Polystyrolmantel nach DIN 4753 Teil 8 inkl. Bodendämmung
- » SPSX 600 - 1500 l SVGW zertifiziert (Nr. 1110-5928)



Technische Daten

Speichertyp SPSX/SPSX-F		200	300	400	500	600	800 PAW FRIWA	850	1000 D=790 PAW FRIWA	1000 D=850	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Inhalt	[Liter]	200	300	400	500	600	800	850	1000	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	550	600	650	700	790	790	790	850	850	1000	1100	1100	1150	1150
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	710	710	760	810	900	990	990	990	1050	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolierung	[mm]	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1050	1530	1590	1700	1831	1802	1970	2202	2000	2160	2130	1980	2380	2360	3130
Kippmaß	[mm]	1050	1530	1570	1690	1800	1780	1950	2180	2000	2165	2150	2050	2420	2420	3140
max. T/ max. P - HZG	[°C/bar]	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3
Be-/Entladeanschlüsse (A1 bis A4)	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
E-Heizung Höhe A3	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½
E-Heizung (nur PSX-F)		für alle Speicher: über Revisionsflansch möglich														
Revisionsflansch (RFL) (nur PSX-F)		für alle Speicher: DN 200														
Fühler-/Regleranschlüsse		für alle Speicher: Fühlerklemmleiste														
Thermometeranschluss		für alle Speicher: M8 Thermometeroption														
Entlüftung	[Zoll]	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼
Maßangaben																
A1	[mm]	215	215	225	245	246	246	263	246	280	285	320	335	335	345	345
RFL	[mm]	320	320	330	350	351	351	368	351	385	390	425	440	440	450	450
A2	[mm]	405	560	585	645	646	646	718	786	735	790	786	748	875	875	1135
A3	[mm]	595	905	945	1045	1046	1046	1173	1326	1195	1295	1253	1161	1415	1405	1925
A4	[mm]	785	1245	1315	1405	1496	1446	1633	1866	1650	1805	1720	1575	1975	1945	2715
Gewicht	[kg]	51	70	78	91	107	120	127	141	140	149	207	229	263	288	355

PAW FRIWA Dieser Speicher ist für die FRIWA PAW Midi geeignet.

Hinweis: Abb. zeigt den SPSX-F. Beim PSX erfolgt die Lieferung ohne Flansch.
Dieser ist optional gegen Aufpreis erhältlich und steht für das „F“ im SPSX-F.

* Gewicht (kg) = Einbringgewicht (bei Ausführung SPSX-F +13 Kg)

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. Für evtl. Druckfehler und Irrtümer in diesem Produktblatt übernehmen wir keine Haftung.
Huch GmbH Behälterbau · Temnitz-Park-Chaussee 22 · 16818 Werder (bei Neuruppin) · Telefon: +49 (0)33 920 - 672 0 · www.huch.com