

**Festlegungen zur Ausrechnung**

angenommen      feststehend

in der Rechnung verwendet

| Festlegungen zur Ausrechnung                                |                        | angenommen | feststehend | in der Rechnung verwendet |                 |
|---|------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Energieverbrauch pro Jahr an Öl/Gas in kWh/L/m <sup>3</sup> | 1900L+11rm/65%Wirkgrd. |            |             |                           | L Öl            |
| Gewählter HV mit Leistung in kW                             | ETA SH30               |            |             |                           | kW              |
| Wasserinhalt Rohre, Heizkörper, FBH (ohne HV und Speicher)  |                        |            |             |                           | L               |
| Speichergröße, max. aufstellbar                             |                        |            |             |                           | L               |
| Gewünschte Raumtemperatur                                   |                        |            |             |                           | °C              |
| Ladetemperatur zum Speicher                                 |                        |            |             |                           | °C              |
| mittlere Rücklauftemperatur vom Verbraucher zum Speicher    |                        |            |             |                           | °C              |
| Eintr.übern.  |                        |            |             |                           |                 |
| Höhe vom ADG bis zum höchsten Heizkörper                    |                        | norm       |             |                           | m               |
| Ausgewähltes Druckbegrenzungsventil 2,5/3,0bar              |                        | norm       |             |                           | bar             |
| Sollwert für Rücklaufanhebung >65°C; <75°C                  |                        | #          |             |                           | °C              |
| Warmwassererzeugung FRIWA, BOILER, HYGIENESPEICHER, WP, WT  |                        |            |             |                           |                 |
| Schornsteinausführung >8m                                   |                        | min.       |             |                           | m               |
| maximale Auflegeintervalle inkl. Anzünden                   |                        |            |             |                           | Bedienungen/Tag |
| Wohnfläche des Hauses                                       |                        | #          |             |                           | m <sup>2</sup>  |
| Klimazone (4...10)  |                        | #          |             |                           | Klimazone       |