FB Erdgeschoss,
ca. 120qm, VA 10cm, 16x2

FB Obergeschoss,
ca. 110qm, VA 10cm, 16x2

Germania
Ölheizung
Ca. 25kW

DN32

Oventrop
Regumat S-180
(Kesselanbindung)

DN32

Huch PSX 1000L

VF

DN20

Oventrop
Regumat F-180
(Mischer)

RL
zum Puffer

VL
vom Puffer

VF

DN20

Oventrop
Regumat F-180
(Mischer)

RL
zum Puffer

VL
vom Puffer

DN26

Thermische Ablaufsicherung

KW

DN20

DN20

Kratki
ZUZIA 15KW
(13KW ans Wasser)

MAG
140L

RL
vom Puffer

DN32

VL
zum Puffer

Oventrop
Regumat RTA-180
(Rücklauftemperatur
anhebung)

RL
zum Kessel

VL
vom Kessel

DN32

DN25

Oventrop
Regumaq X30-B
(FriWa)

1 Vorlauf vom Speicher
2 Rücklauf zum Speicher
3 Warmwasser
4 Kaltwasserzulauf
5 Zirkulations-Rücklauf (nur „Regumaq XZ")

DN20

DN20

KW

Wasseraufbereitung mit
Rückspülventil und
Druckminderer